

MERKAPT

MASSZÁZSKÁD

HASZNÁLATI- ÉS
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÜLETGÉPÉSZET

**Köszönjük, hogy a cégünk által forgalmazott masszázskádat választotta!
Kérjük, hogy az első használat előtt alaposan olvassa el az itt található használati útmutatót, hogy a masszázskád hosszú távon is megelégedésére szolgáljon!
Bármilyen felmerülő kérdése esetén, kérjük, forduljon a Merktapt Kft. értékesítőihez!**

UTASÍTÁSOK A KÁD ELHELYEZÉSÉT ÉS ÜZEMELTETÉSÉT ILLETŐEN

Kádjainkat teljesen, előlappal szerelve értékesítjük. Amellett, hogy esztétikus megjelenést kölcsönöz a terméknek, a beüzemelését és az esetleges későbbi szervizelést is megkönnyíti. A kádat nem szabad az állítható lábak és tartókonzolok nélkül a felső pereménél fogva rögzíteni, illetve nem használható fogantyúként a kád külső oldalán lévő hidroszisztéma-tömlő, kapaszkodók és tárolók. Az elektromos alkatrészek bármilyen karbantartása csak is áramtalanított és száraz közegben végezhető, vagyis a kádban nem lehet víz az ilyen jellegű karbantartás közben. A szivattyú helyét és magasságát megváltoztatni tilos!

Mielőtt vízzel töltenék a kádat, gondosan tisztítsuk meg a felületét. Ha a kád hosszabb ideig üzemben kívül volt, ajánlatos a megfelelő oldattal fertőtleníteni és kb. 10 percig járni a rendszert. Ezt követően, a vízleeresztés és átöblítés után a rendszer újra használható.

A masszázskád használata során ne alkalmazzunk habfürdőt, mert az tönkréteheti a rendszert, azáltal, hogy eltömítheti a szivattyúkat. Minden bekapcsolás előtt ellenőrizze a hidromasszázs fűvókák helyzetét, mert azok felfelé irányított állapotában a víz felfelé lövellhet. A világítással ellátott kádak esetében tilos a világítótest keretének meglazítása a vízzel feltöltött kádban! Ne takarja el a szívónyílást védő fémhálót, mert elzárja a szivattyú elől a vizet, ami a rendszer károsodását eredményezi.

A gyártóval/garanciaviselővel történő előzetes konzultáció nélkül tilos a masszázskádon történő bármilyen áralakítás! Ellenkező esetben a termék elveszíti garanciáját.

A MASSZÁZSKÁD MŰKÖDTETÉSE

A masszázskád működtetése nem igényel szaktudást. Működtetésekor ügyeljünk arra, hogy a vízszint a legmagasabbra szerelt fűvóka felett legalább 3cm-rel legyen. Az áramlás ereje a kád peremén elhelyezkedő pneumatikus vagy elektronikus vezérléssel szabályozható. A hidromasszázs fürdő optimális hőmérséklete 36-37°C, frissítő hatás a hőmérséklet csökkentésével érhető el. Relaxálásra a pezsgőfürdő funkció szolgál, melynek során, a kád alján és oldalán lévő levegőfűvókákon keresztül a kompresszor segítségével nagy nyomással légbuborékok csapódnak testünk felszínére, mely felüdítő hatást vált ki.

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A kád beépítését csak a kőművesmunkák befejezése, a víz- és lefolyó csatlakozások előkészítése, valamint az elektromos installáció után pormentes tiszta környezetben végezzük el. Amennyiben a kádat a falhoz, illetve sarokhoz építik, célszerű ellenőrizni a falak egyenességét és a sarkok derékszögét. Egyenetlen felület esetén szükség lehet kádszegélyre vagy egyéb szerelési kellékre. Az előlappal vagy oldallappal szerelt kádak esetén a burkolást, illetve a csempézést a kád beépítése előtt kell elvégezni úgy, hogy takarásban legyen minimum 100mm. Javasoljuk a kád alatt az aljzat és a falak burkolását a sík és pormentes felület érdekében. Ha a kád alatt nincs burkolat, akkor az aljzatbetonnak simának kell lennie. Amennyiben a kádat körülfalazzák, a kád peremének kb. 10mm-re az elő, illetve oldalfalon kell lennie. Ajánlatos a kád ideiglenes üzembe helyezése után

elvégezni annak körbefalazását. A kádlefolyó csatlakozásának végleges bekötéséhez, valamint a további karbantartás végett szükséges az elő- vagy oldalfalon szerelőnyílást biztosítani. Egy szerelőnyílás, melynek méretei 300x300 mm, az elektromos elosztó panelhez és szivattyúhoz, ill. kompresszorhoz való hozzáférést biztosítja. Pezsgőfürdős kádak esetében gondoskodni kell egy 10 cm² –es levegőnyílásról is a levegőkompresszor részére, melyet ráccsal kell ellátni. A kád körülburkolását úgy kell elvégezni, hogy az esetleges meghibásodás esetén, a kád a burkolat sérülése nélkül kiemelhető legyen. A kád felülről helyeződik be és szilikonpasztával szükséges körül szigetelni. A kádat nem szabad a pereménél fogva felfüggeszteni a lábszerkezet felhasználása nélkül. Érdemes a kád behelyezése előtt felszerelni a kád fölé tervezett fürdőszoba egyébberendezéseit így megvédve a kád akril felületét az esetleges sérülésektől.

A hydromasszázs kád elektromos bekötését csak szakképesített szerelő végezheti, és egyben kötelezően igazolja a jótállási jegyen a kád megfelelő elektromos bekötését. A berendezést külön egy 16A automata által biztosított saját áramkörön keresztül szükséges bekötni, amely 30 mA-os áramvédő késleltetővel (FI relé-vel) van ellátva. A szükséges vezeték CYKY 3 x 2,5 mm. A vezetéket az aljzat fölött 300 mm-re a kád takarásában kell kivezetni, és 3m-nél nem lehet rövidebb. Az elektromos hálózat dugós csatlakozása TILOS! Az elektromos hálózatnak meg kell felelnie az MSZ 1600/1,3 és az MSZ 172/1 szabványoknak – a tiltott illetve védelmi zónák figyelembevételével. A szerelés befejezése után az üzembe helyezést megelőzően villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell végeztetni, a felülvizsgálatról készült Érintésvédelmi Minősítő Iratot, valamint a szerelési igazolást a felhasználónak át kell adni. A kád elektromos alkatrészeit védő biztosítékok, áramkörök nem lehetnek elérhetőek (érintésvédelmi szempontból) az éppen fürdőző személy számára.

Amennyiben fali kádtöltő csaptelepet alkalmazunk a hideg-meleg víz kiállítását egymástól 150 mm-re, szereljük a kád peremétől 100 mm magasságban. A csaptelep elhelyezését a gyártó által ajánlott alternatívák alapján döntjük el. Ha álló kádtöltő csaptelep mellett döntünk, akkor a hideg-meleg víz vezetését a kád alatti térben közel a szerelő nyíláshoz sarokszelvényekkel ellátva ajánlatos megoldani.

A 40 mm átmérőjű lefolyó a padlózatból, vagy a falból csatlakozik a kád lefolyó nyílásához. Ha a kád légkompresszorral van ellátva, fontos biztosítani a levegő szabad áramlását a kád alatt kb. 10 cm² kör vagy négyzet alakú nyílás segítségével. Ezzel megakadályozza a kompresszor megterhelését. A levegőmasszázs technológiával ellátott kádak elektronikus vezérlése programozva van a fűvókák szárítására. Így a masszázs rendszer leállása után cca. 10 perc múlva bekapcsol a szárító program, amely 3 percre tart. Ez pluszszolgáltatás – nem hibás működés! A szárítás után a légcsatornákban nem marad pangó víz, amely a baktériumok elterjedését idézné elő. Ha a hydromasszázs kádat esetleg fagyponthoz alatti környezetben használjuk fontos, hogy a vízvezetés tökéletes legyen és vízleeresztés után a csőrendszerben ne maradjon víz, mert ez a hydroszisztéma károsodásához vezethet.

A KÁD GONDOZÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A kád egyszerű tisztításához ecetes vizet ajánlunk, a súrolópor használatát kerüljük! Keményebb víz esetén szükség lehet gyakoribb tisztításra. A magas fény megtartására szaniter acryl termékekre való speciális viasz használatát javasoljuk, az autókarrosszéria viasz használata higiéniai szempontokból kerülendő! A foltos felületet szarvasbőrrel érdemes áttörölni, a festékoldó, acetón, toluen szintetikus lakk, szerves oldószer használata tilos, mert tönkretelheti a kád struktúráját és a garancia elvesztését eredményezi.

A fúvókák és csőrendszer tisztítása a következőképpen történjen: töltsen fel a kádat meleg vízzel és a megfelelő keverési arányban adagoljon hozzá rendszertisztító folyadékot, ecetet vagy klórtartalmú készítményt. Indítsa el a rendszert, járassa kb. 10 percig, majd eressze le a meleg vizet. Töltsen fel a kádat hideg vízzel és 5 perc járatás után engedje le a vizet.

LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK

A kád felületének mechanikus sérülése, karcosodása:

Mivel a kád felületét anyagában színezett réteg borítja, ezért az esetlegesen karcos, nem mélyen sérült felület polírozással felújítható. A polírozást 600-1200-as vizes csiszolóvászonnal, majd polírozó szerrel végezzük.

Nem indul a vízszivattyú:

Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e; a rendszer csatlakoztatva van-e az áramforráshoz. Ellenőrizze a vízszintet, amennyiben a kád vízszintellenőrzővel ellátott, ha szükséges, töltsen utána.

Csökken a víznyomás:

Ellenőrizze, hogy a szivónyílás nincs-e eltömődve. Ellenőrizze, hogy hydromasszázs fúvókák nincsenek-e eltömődve. Ellenőrizze a levegőszabályzó állását.

Tömítetlenség:

A fúvókák körüli tömítetlenség szilikonpaszta segítségével könnyen orvosolható. PVC ragasztóval pedig a csőrendszer esetleges tömítetlensége javítható. A csatlakozásoknál jelentkező vízszivattyú tömítetlenség esetén a tömítőgyűrűt ki kell cserélni.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

JÓTÁLLÁS

A Merkapt Kft. (1106 Budapest., Maglódi út 14/b.), mint a jelen jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyári számú készülék forgalmazója jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:

Jótállási feltételek

1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, eredeti számlával vagy annak másolatával és érvényes Jótállási jeggyel rendelkezik.
2. A Jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve: a fogyasztó számára értékesítő Forgalmazó (eladó) neve és címe; a fogyasztási cikk típusa; megnevezése; sorozatszám; kódszáma; a gyártó neve; a vásárlás vagy az üzembe helyezés napja.
3. A fogyasztó köteles a termék hibájának felfedezése után azt (a termék típusának és gyári számának, valamint a hibajelenség leírásának közlésével) a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni, „A jótállási igény bejelentése és érvényesítése” cím alatt írottak szerint.

A fogyasztó jogai

1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. Az alábbi jogok a 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján kötelező jótállás alá tartozó termékekre érvényesek, a kötelező jótállás időtartama alatt.
2. **A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 1 év. A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.**
3. Hiba esetén a fogyasztó – választása szerint – elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha az általa választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási kötelezettség teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
4. Ha a fogyasztó sem kijavításra, sem kicserélésre nem tarthat – a 3. pontban foglaltak szerint – igényt, vagy ha a Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az 5. pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5. Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a Forgalmazó nem hivatkozhat a 3. pont értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
6. A Forgalmazó – illetve a javítószolgálat – a kijavítást vagy a kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
8. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.

A jótállási igény bejelentése és érvényesítése

A Jótállási igényeket a fogyasztó a Forgalmazóval szemben érvényesítheti, de a kijavítás és kicserélés iránti igény a jelen Jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál az adott termékek vonatkozásában közvetlenül is érvényesíthető.

A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (fődarab) kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Eljárás vita esetén:

Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok

1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:
 - (a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve - de nem kizárólag - a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás;
 - (b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás;
 - (c) nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott alkatrész vagy kellékanyag használata;
 - (d) a termék-specifikációtól eltérő üzemeltetés;
 - (e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen Jótállási jegyen feltüntetett szervizpartner végez el;
 - (f) baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb ok miatt, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést.
2. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a fogyasztó nem tartja be a termékhez biztosított használati (kezelési) útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében keletkezett.
3. Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó Jótállási jegy érvénytelen, azonosításra alkalmatlan vagy valótlan adatokat tartalmaz, vagy a termék gyári száma nem olvasható vagy hiányzik, kivéve, ha ezeket a Gyártó vagy a Forgalmazó okozta.
4. A fenti okokból bekövetkező hibák esetében a javítás költsége a fogyasztót terheli, a jótállási időn belül is.
5. A termék tisztítása és karbantartása, valamint a kellékanyag pótlása nem tartozik a jótállás körébe.

Forgalmazó és a javítószolgálat Jótállási jeggyel kapcsolatos kötelezettségei

1. A Forgalmazó a termék eladásakor köteles a Jótállási jegyen a készülék termék- és sorozatszámát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni. A Jótállási jegy helyes kitöltésének ellenőrzése a fogyasztó feladata, vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a Jótállási jegyen, illetve a terméken szereplő adatok hiánya, vagy eltérése a Forgalmazó mulasztásának eredménye.
2. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a Forgalmazó vagy a javítószolgálat a Jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját; időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Garanciaviselő:

Merkapt Kft.

1106 Budapest, Maglódi út 14/b.

Forgalmazó:

Merkapt Kft.

1106 Budapest, Maglódi út 14/b.

Tisztelt Ügyfelünk!

*Cégünk a **masszázs**kádakra az üzembe helyezés napjától számított 12 hónapig terjedő, a 15/2003.(IX.22) Korm.rendeletben meghatározott jótállást vállal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe helyezést csak a feltüntetett szakszervezetek végezhetik el, ellenkező esetben a termékre nem áll módunkban jótállást vállalni. Az üzembe helyezés a vevő költségére történik. Jótállási jegy hiányában a jótállás nem érvényesíthető.*

Eladó szerv tölti ki

A készülék megnevezése: Bélyegző, aláírás:

Gyári szám:

Eladás kelte:

Számla sorszáma:.....

Üzembe helyező tölti ki

Üzembe helyezés napja:..... Bélyegző, aláírás:

Üzembe helyezési jegyzőkönyv

nyilvántartási száma:.....

Cserére jogosító igazolás

A készülék megnevezése:..... Gyári szám:.....

Vásárló neve:..... Címe:.....

A Merkapt Kft. képviselője/szakkereskedője kijelenti, hogy a fenti termék:

nem javítható 30 napon belül nem javítható

A hibás terméket sértetlenül, az összes tartozékával eredeti csomagolásban és a jótállási jeggyel a Merkapt Kft. képviselője/szakkereskedője átvette.

....., 201.,(hó),.....(nap)

.....

ügyfél aláírása

szakkereskedő aláírása, bélyegző

2

Jótállási szelvény

Készülék megnevezése:

Bejelentés időpontja:.....

Gyári száma:.....

Bejelentett hiba:.....

Eladás kelte:....(év).....(hó)....(nap)

Javítás rövid leírása:.....

Eladó szerv: (név)

.....(cím)

Jótállás új határideje:.....

Javított termék átadásának időpontja:.....

Munkalapszám:.....

Bélyegző, aláírás:

Bélyegző, aláírás:

1

Jótállási szelvény

Készülék megnevezése:

Bejelentés időpontja:.....

Gyári száma:.....

Bejelentett hiba:.....

Eladás kelte:....(év).....(hó)....(nap)

Javítás rövid leírása:.....

Eladó szerv: (név)

.....(cím)

Jótállás új határideje:.....

Javított termék átadásának időpontja:.....

Munkalapszám:.....

Bélyegző, aláírás:

Bélyegző, aláírás:

ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Nyilvántartási szám:.....Üzembe helyezés dátuma:

Üzemeltető neve:
Címe:

Üzembe helyező cég neve:.....
Címe:

Üzembe helyezett készülék
Megnevezése:.....
Típusa:.....
Gyári száma:.....

Jelenlévők a berendezés kicsomagolása, kipróbálása és bemutatása után a következőket állapították meg:

- A berendezés kifogástalanul működik
- A berendezésen külső sérülés nem tapasztalható
- Az üzemeltető oktatása a helyes kezelésről megtörtént
- A kezelési utasítást az üzemeltető hiánytalanul átvette
-

A jelenlévők kijelentik, hogy a berendezés működőképességét ellenőrizték és megállapították annak hibátlan működését. Az üzemeltető jelen jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy az üzembe helyezés megtörtént.

Dátum:.....,201.. (év),(hó),.....(nap)

.....
Üzemeltető

.....
Üzembe helyező (aláírás, bélyegző)