Csőventilátor

DV-PP



Ismertető

A DV-PP műanyag házas ventilátor ideális kis-és középnyomású rendszerek légáramoltásához. Könnyű, ezért a telepítése egyszerű, halk üzemű.


alapanyag:
- ház: polipropilén
- lapát: ABS

érintésvédelem: IP44 (for DV-PP-100-130: IPX2)
szigetelési osztály: B (not in DV-PP-100-130)

Cikkszám: **DV-PP - aaa**

típus
ØA

Méretek



Type	ØA [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
DV-PP-100-130	98	177	238	100	89	100	20
DV-PP-100-270	98	230	310	130	115	170	20
DV-PP-125-320	122	217	262	100	100	168	21
DV-PP-150-560	147	244	293	130	115	192	21
DV-PP-160-560	157	244	313	130	115	192	21
DV-PP-200-910	197	278	354	142	140	230	52

Type	Air Flow [m3/h]	Input Power [W]	Current [A]	Speed [obr/min]	Voltage [V]	Noise level [dB]
DV-PP-100-130	130	25	0,16	2200	230	24
DV-PP-100-270	270/190	30/18	0,18/0,10	2300/1700	230	30/24
DV-PP-125-320	365/250	30/18	0,18/0,10	2300/1700	230	32/26
DV-PP-150-560	595/420	80/60	0,36//0,27	2700/2000	230	33/27
DV-PP-160-560	595/425	80/60	0,36/0,27	2700/2000	230	33/27
DV-PP-200-910	910/820/720	85/65/55	0,34/0,27/0,24	2700/2000/1800	230	39/34/32

AXIÁL VENTILÁTOR VÉDŐRÁCCSAL

- falra szerelhető
- 1 fázisú változat 250-630 mm
- 3 fázisú változat 710-800 mm
- védőrács acélból



technikai adatok befúvó ventilátor

típus	cikkszám	légszállítás m^3/h	teljesítmény W	áramfelvétel A	motor fordulatszám rpm	szigetelési osztály	súly kg	hangterhelés dB
FR-250-BG 230V	IAFR250BG-1701	1450	90	0,42	2400	B	2,5	60
FR-300-BG 230V	IAFR300BG-1702	1845	75	0,4	1400	B	3	60
FR-350-BG 230V	IAFR350BG-1703	2450	129	0,65	1400	B	5	64
FR-400-BG 230V	IAFR400BG-1704	3955	180	0,82	1380	B	6	67
FR-450-BG 230V	IAFR450BG-1705	5365	250	1,15	1350	B	8	69
FR-500-BG 230V	IAFR500BG-1706	7155	380	1,75	1320	B	9	71
FR-550-BG 230V	IAFR550BG-1707	8510	550	2,55	1300	B	11	72
FR-630-BG 230V	IAFR630BG-1708	11435	750	3,5	1360	B	15	75
FR-710-BG 400V	IAFR710BG-1709	Δ 14500 | Y 12015	Δ 900 | Y 650	Δ 1,9 | Y 1,55	Δ 900 | Y 730	F	30	Δ 73 | Y 72
FR-800-BG 400V	IAFR800BG-1710	Δ 19860 | Y 16590	Δ 1200 | Y 930	Δ 2,85 | Y 1,65	Δ 320 | Y 770	F	35	Δ 75 | Y 74

technikai adatok elszívó ventilátor

típus	cikkszám	légszállítás m^3/h	teljesítmény W	áramfelvétel A	motor fordulatszám epm	szigetelési osztály	súly kg	hangterhelés dB
FR-250-SG 230V	IAFR250SG-1711	1450	90	0,42	2400	B	2,5	60
FR-300-SG 230V	IAFR300SG-1712	1845	75	0,4	1400	B	3	60
FR-350-SG 230V	IAFR350SG-1713	2450	129	0,65	1400	B	5	64
FR-400-SG 230V	IAFR400SG-1714	3955	180	0,82	1380	B	6	67
FR-450-SG 230V	IAFR450SG-1715	5365	250	1,15	1350	B	8	69
FR-500-SG 230V	IAFR500SG-1716	7155	380	1,75	1320	B	9	71
FR-550-SG 230V	IAFR550SG-1717	8510	550	2,55	1300	B	11	72
FR-630-SG 230V	IAFR630SG-1718	11435	750	3,5	1360	B	15	75
FR-710-SG 400V	IAFR710SG-1719	Δ 14500 | Y 12015	Δ 900 | Y 650	Δ 1,9 | Y 1,55	Δ 900 | Y 730	F	30	Δ 73 | Y 72
FR-800-SG 400V	IAFR800SG-1720	Δ 19860 | Y 16590	Δ 1200 | Y 930	Δ 2,85 | Y 1,65	Δ 320 | Y 770	F	35	Δ 75 | Y 74

AXIÁL VENTILÁTOR NÉGYSZÖG

- falra szerelhető
- 1 fázisú változat 250-630 mm
- 3 fázisú változat 710-800 mm
- védőrács acélból



típus	cikkszám	légszállítás m^3/h	teljesítmény W	áramfelvétel A	motor fordulatszám rpm	szigeteltségi osztály	súly kg	hangterhelés dB
FR-200-BS 230V	AFR200BS-1721	715	55	0,25	2500	B	2	52
FR-250-BS 230V	AFR250BS-1722	1450	90	0,42	2400	B	2,5	60
FR-300-BS 230V	AFR300BS-1723	1845	75	0,4	1400	B	3	60
FR-350-BS 230V	AFR350BS-1724	2450	129	0,65	1400	B	5	64
FR-400-BS 230V	AFR400BS-1725	3955	180	0,82	1380	B	6	67
FR-450-BS 230V	AFR450BS-1726	5365	250	1,15	1350	B	8	69
FR-500-BS 230V	AFR500BS-1727	7155	380	1,75	1320	B	9	71
FR-550-BS 230V	AFR550BS-1728	8510	550	2,55	1300	B	11	72
FR-630-BS 230V	AFR630BS-1729	11435	750	3,5	1360	B	15	75
FR-710-BS 400V	AFR710BS-1730	Δ 4500 | Y 12015	Δ 900 | Y 650	Δ 1,9 | Y 1,15	Δ 900 | Y 730	F	30	Δ 73 | Y 72
FR-800-BS 400V	AFR800BS-1731	Δ 19860 | Y 16590	Δ 1200 | Y 930	Δ 2,85 | Y 1,65	Δ 920 | Y 770	F	35	Δ 75 | Y 74

AXIÁL CSATORNA VENTILÁTOR

- csőbe szerelhető
- 1 fázisú
- acél ház, porfestett
- acél lapátozású



típus	cikkszám	légszállítás m^3/h	teljesítmény W	áramfelvétel A	motor fordulatszám rpm	szigeteltségi osztály	súly kg	hangterhelés dB
FR-200-BC 230V	IAFR200BC-1732	715	55	0,25	2500	B	2	52
FR-250-BC 230V	IAFR250BC-1733	1450	90	0,42	2400	B	2,5	60
FR-300-BC 230V	IAFR300BC-1734	1845	75	0,4	1400	B	3	60
FR-350-BC 230V	IAFR350BC-1735	2450	129	0,65	1400	B	5	64
FR-400-BC 230V	IAFR400BC-1736	3955	180	0,82	1380	B	6	67
FR-450-BC 230V	IAFR450BC-1737	5365	250	1,15	1350	B	8	69
FR-500-BC 230V	IAFR500BC-1738	7155	380	1,75	1320	B	9	71
FR-550-BC 230V	IAFR550BC-1739	8510	550	2,55	1300	B	11	72
FR-630-BC 230V	IAFR630BC-1740	11435	750	3,5	1360	B	15	75

DV-PP-SILENT



Description

A műanyagházas csőventilátor speciális lapáttal készül, a kettős rétegű szigetelés a lyukacsos falszerkezettel biztosítja a csendes üzemelést. A ventilátorban visszacsapószelep került beépítésre.

DV-PP-SILENT-100/125 - gyárilag 125 mm-es csatlakozással + 2 db 100 mm-es szűkítővel

DV-PP-SILENT-150 - gyárilag 150 mm-es csatlakozással, a második gumigyűrű biztosítja a 160-mm-es csatlakozást

Cikkszám:


DV-PP-SILENT - 100/125


típus _____

ØD _____

*

Méretek





cikkszám	X	A	ØB	ØD	E	F	súly [kg]
DV-PP-SILENT-100/125	225	580/462	205	97	82	248	3,0/2,8
DV-PP-SILENT-150	244	488	221	148/158	95	251	4,0
DV-PP-SILENT-200	301	567	262	198	128	339	5,9

DV-PP-SILENT-125



Szűkítő a DV-PP-SILENT-125






DV-PP-SILENT-150 (150mm és 160mm gumigyűrűvel)

Roof fans with horizontal air discharge


DV-ROF-R

Download Wentyle
Download AlnorCAM
Buy via B2B



Dimensions

DV-ROF-R



Type	A	B	C	D	E	F	G
DV-ROF-R-160	252	260	50	140	210	80	25
DV-ROF-R-180	252	260	50	140	210	80	25
DV-ROF-R-225	336	386	105	212	274	146	35
DV-ROF-R-250	370	386	105	225	290	163	35
DV-ROF-R-315	454	443	135	293	333	185	40
DV-ROF-R-355	595	595	135	285	450	234	40

Description

The DV-ROF-R roof fan with horizontal air discharge is available in two versions of the winding insulation class - B and F. The DV-ROF roof fan has a broad range of applications: industrial and construction applications, in factories, hospitals, night clubs, theatres, houses, restaurants. The exhaust fans are intended for installation on dampening roof bases.

Material:
- housing: electrostatic iron sheet
- rotor: galvanised sheet

Insulation class: class B or F

Example of the designation
Product code: **DV-ROF-R - aaa**

type
ØA

Type	Voltage [V]	Frequency [Hz]	Power [W]	Condenser [uf]	Speed [rev/min]	Flow of air [m3/h]	Noise level [dB(A)]	Weight [kg]
DV-ROF-R-160	230	50	65	2,0	2547	346	46	3,50
DV-ROF-R-180	230	50	80	2.5	2500	360	50	3,70
DV-ROF-R-225	230	50	130	5,0	2640	902	54	7,00
DV-ROF-R-250	230	50	120	6,0	2685	1212	55	8,00
DV-ROF-R-315	230	50	180	6,0	1400	1500	56	12,80
DV-ROF-R-355	230	50	220	6,0	1400	2400	65	18,00

is a legally protected trademark and technical patent. All rights reserved.

DV-ROF-RHT



Ismertető

A DV-ROF-RHT vízszintes kifúvású teteőventilátor alkalmas olyan terek elszívására, ahol a levegő hőmérséklete me, ,agasabb 120 ' C-nál.

Material:
-ház: elektrosztatikus acél
-rotor: horganyzott acél


szigeteltségi osztály: F

Cikkszám: **DV-ROF-RHT- 315**
típus


ØA

Méretek

DV-ROF-RHT



Type	A	B	C	D	E	H
DV-ROF-RHT-315	410	310	180	30	156	391




Típus	Feszültség [V]	Frekvencia [Hz]	Teljesítmény [W]	Kondenzátor [uf]	Fordulatszám [rev/min]	Légszállítás [m3/h]	Hangterhelés [dB(A)]	Súly [kg]
DV-ROF-RHT-315	220	50	250	8	2900	1800	60	11,30

07/2015




ODT AVV axiális tűzálló ventilátor

Megfelel az EN 12101-3 szabály szerint:
- F200: 200°C / 120 perc
- F300: 300°C / 60 perc és 120 perc, certifikát szám No1404-CPR-2168, ZAG Ljubljana 2013.
- F400: 400°C / 120 perc, certifikát szám No. 1404-CPR-2170,ZAG Ljubljana 2013.




ODT AVV AXIAL

ventilátor méretek



AVS -	ØD [mm]	$ØD_k$ [mm]	$ØD_o$ [mm]	Ød [mm]	n	L_1 [mm]	L_1^* [mm]	L_3 [mm]	Z Št. Lopatic Blades No.	Priklj. Doza Terminal box
400	400	438	464	Ø9,5	12	400		110	7	1
450	450	487	513	Ø9,5	12	450		110	7	1
500	500	541	567	Ø9,5	12	500		110	7	1
560	560	605	639	Ø11,5	16	550		110	8	1
630	630	674	708	Ø11,5	16	650	500	110	8	1
710	710	751	785	Ø11,5	16		550	140	7	2
800	800	837	871	Ø11,5	24	650		140	8	2
900	900	958	1004	Ø14	24	800	700	140	8	2
1000	1000	1067	1107	Ø14	24	800	700	140	8	2
1120	1120	1200	1250	Ø18	32	850		140	9	2
1250 S	1250	1337	1387	Ø18	32	850		140	11	2
1250	1250	1337	1387	Ø18	32	**	**	250	8	2
1400	1400	1491	1552	Ø18	32	**	**	250	8	2
1600	1600	1663	1732	Ø18	40	**	**	250	8	2




ODT AVJ JET VENTILÁTOR

ODT AVJ jetventilátor tűzálló háromfázisú motorral készül 3x400V; 50Hz, IP55, IM B3 EN 12101-3 szabványnak megfelelően.

ODT AVJ F200 60 perc és 120 perc; F300 120 perc; F400 120 perc osztály

Egyirányú füst-és hőelvezéshez alkalmazható ventilátor.



Méret	ØD	A	B	C	E	F	H	L
315	315	500	450	500	550	480	345	1350
355	355	550	500	560	600	530	385	1750
400	400	640	580	640	700	610	435	2000